

## PIHLA HUVILA MEKA 2K KIINTEÄ IKKUNA

### RAKENNE

- Ikkunan sisäpinnat mäntyä
- Karmin ulkoverhous alumiinia
- Karmissa lujat ja kestävät sormiliitokset
- Karmin vahvuus 51 mm
- Karmisyvyys 92 mm
- Tuulettuva rakenne karmin ja alumiiniverhouksen välissä

### LASITUS

- Kaksinkertainen eristyslaselementti, jossa selektiivilasi, TGI-välilista (vaaleanharmaa) ja argon-kaasu
- Lasitustiivisteinä harmaa kumitiiviste molemmin puolin elementtiä. Tummanharmaan, tummanruskean ja mustan verhouksen kanssa musta tiiviste ulkopuolella.

### VÄRIT

- Puuosat taitettu valkoinen NCS S 0502-Y
- Maali vesiohenteista akryylimaalia, jonka pintapäästöluokitus M1
- Vakiokuultovärit luonnonvärinen mänty ja pähkinä TM-1806
- Kuullotetuissa vesiohenteinen kuultoväri
- Ulkopuolen alumiiniprofiilit pulverimaalattuja
- Vakiovärit valkoinen RAL 9010, musta RAL 9005, tummanharmaa RAL 7024 ja tummanruskea RR32

### KOOT

- Min 290 \* 290 mm
- Karmin max korkeus tai leveys 3500 mm
- Karmin max pinta-ala 6 m<sup>2</sup>

